

Indirect boiling kettles

Marmites

Elektriskie pārtikas vārkatli



Bottom of tank made of AISI 316 (salt corrosion resistant, tank sides, top plate and front panel made of AISI 304. Thickness of material is 1,5 mm. Indirect heat in double-skin tank. Semi-automatic water filling system for easy and safe operation. Pressure controlled by safety-system gauge 0,5 bars and manometer. Conical seal available. Autoclave versions of all models for more efficient operation time and energy saving.

Fond de la cuve en AISI 316 (résistant à la corrosion du sel), construction en acier inoxydable AISI 304. Epaisseur du matériau de 1,5 mm. Chauffage indirecte- cuve à double enveloppe, système de remplissage d'eau semi-automatique pour une utilisation facile et efficace. Contrôle de la pression par la soupape de sécurité 0,5 bars avec manomètre et soupape de dépression.

Darba kausa dibens ir izgatavots no AISI 316 tērauda (izturīgs pret sāls koroziju), sānu virsmas, augšējie un priekšējie paneļi ir izgatavoti no AISI 304. Materiāla biezums ir 1,5 mm. Tvertne ar "ūdens apvalku" netiešai sildīšanai. Pusautomātiskā ūdens uzpildīšanas sistēma nodrošina drošu un ērtu apkopi. Spiedienu kontrolē ar 0,5 bāru drošības vārstu un manometru. Drenāžas krāns ar konusveida blīvi. Autoklāvs pieejams efektīvākai un ekonomiskākai darbībai.

**BI 90/100 E****Boiling kettle 100 l
Marmite 100 l
Vārkatls 100 l**

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 500	BI 90/100 E	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	116,8 131,7	21

**BI 90/150 E****Boiling kettle 150 l
Marmite 150 l
Vārkatls 150 l**

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 550	BI 90/150 E	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	125,2 140,1	21

**BIA 90/100 E****Boiling kettle 100 l
Marmite 100 l
Vārkatls 100 l**

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing
- Autoclave

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique
- Autoclave

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu
- Autoklāvs spiedienam un ātrai karsēšanai

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 505	BIA 90/100 E	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	121,9 136,8	21

**BIA 90/150 E****Boiling kettle 150 l
Marmite 150 l
Vārkatls 150 l**

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing
- Autoclave

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique
- Autoclave

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu
- Autoklāvs spiedienam un ātrai karsēšanai

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 555	BIA 90/150 E	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	130,5 145,4	21





BI 90/100 G

Boiling kettle 100 l Marmite 100 l Vātrkatls 100 l

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 600	BI 90/100 G	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	134,7 149,6	22,5



BI 90/150 G

Boiling kettle 150 l Marmite 150 l Vātrkatls 150 l

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 650	BI 90/150 G	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	144 158,9	22,5



BIA 90/100 G

Boiling kettle 100 l Marmite 100 l Vātrkatls 100 l

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing
- Autoclave

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique
- Autoclave

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu
- Autoklāvs spiedienam un ātrai karsēšanai

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 605	BIA 90/100 G	800 x 900 x 900 840 x 970 x 1160	141,8 156,7	22,5



BIA 90/150 G

Boiling kettle 150 l Marmite 150 l Vātrkatls 150 l

- Highly effective indirect heating system
- Ergonomic lid handle for safe tank opening
- Semi-automatic water filling system
- Discharge valve with conical sealing
- Autoclave

- Chauffage indirect
- Poignée de couvercle ergonomique pour une ouverture sécurisée de la cuve
- Système de remplissage d'eau semi-automatique
- Robinet de vidange joint d'étanchéité conique
- Autoclave

- Ļoti efektīva netiešā apkure.
- Ergonomiska svira katla vāka atvēršanai
- Pusautomātisko ūdens uzpildes
- Iztukšošanas vārsts ar konusveida blīvējumu
- Autoklāvs spiedienam un ātrai karsēšanai

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
106 000 655	BIA 90/150 G	300 x 300 x 350 370 x 340 x 350	150,1 165	22,5

