

Ūdens filtri BWT Bestmax

FILTRĀCIJAS SISTĒMA ŪDENS OPTIMIZĀCIJAI



BWT bestmax ir vienkāršs un praktisks vispusīgs filtrēšanas risinājums, kas izstrādāts daudzām gastronomijas prasībām. Nodrošina vislabāko tehnoloģisko iekārtu aizsardzību un visas ražotās produkcijas kvalitāti. Samazina ūdesn cietību, regulē magnija karbonāta un kalcija daudzumu. 5 pakāpju filtrēšana. Tiek likvidētas nevēlamas vielas, piemēram, svins un hlors, un novērsta kaļķakmens veidošanās. Aktīvās ogles vilna vienmērīgi kristāldzidram ūdenim. Vienkārša lietošana, nomainot filtru. Horizontāla vai vertikāla uzstādīšana.

IESTATĪJUMI UN PRODUKTIVITĀTE/L

Tvaika konvekcijas krāsnis/ cepeškrāsnis un ledus ģeneratori														
Filtra izmērs→	X		S		V		M		L		XL		2XL	
Ūdens cietība ⁽²⁾ ↓							Plūsmas regulēšana ⁽³⁾							
	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)	0	(1)
≤ 7 °dKH	≥ 590 (≥ 650)		≥ 985 (≥ 1080)		≥ 2460 (≥ 2710)		≥ 3740 (≥ 4115)		≥ 5120 (≥ 5635)		≥ 6700 (≥ 7370)		≥ 11820 (≥ 13000)	
8 °dKH	515 (565)		860 (945)		2155 (2370)		3275 (3600)		4480 (4930)		5860 (6445)		10345 (11375)	
10 °dKH	410 (455)		690 (755)		1720 (1895)		2620 (2880)		3585 (3945)		4690 (5155)		8270 (9100)	
12 ° dKH	345 (375)		575 (630)		1435 (1580)		2180 (2400)		2985 (3285)		3905 (4295)		6895 (7585)	
14 ° dKH	295 (325)		490 (540)		1230 (1355)		1870 (2055)		2560 (2815)		3350 (3685)		5910 (6500)	
17 ° dKH	240 (265)		405 (445)		1010 (1115)		1540 (1695)		2105 (2320)		2755 (3035)		4865 (5355)	
20 °dKH	205 (225)		345 (380)		860 (945)		1310 (1440)		1790 (1970)		2345 (2580)		4135 (4550)	
23 °dKH	180 (195)		300 (330)		750 (825)		1140 (1250)		1555 (1715)		2035 (2240)		3595 (3955)	
≥ 25 °dKH	≤ 165 (≤ 180)		≤ 275 (≤ 300)		≤ 690 (≤ 755)		≤ 1045 (≤ 1150)		≤ 1430 (≤ 1575)		≤ 1875 (≤ 2060)		≤ 3310 (≤ 3640)	

(1) Veiktspēja var svārstīties līdz ± 5% atkarībā no vietējās ūdens kvalitātes un plūsmas.

(2) °dKH = īslaicīga ūdens karbonāta cietība, kas izteikta vācu cietības pakāpēs.

(3) Noklusējuma plūsmas regulēšanas iestatījums = 1. Mēroga jutīgām ierīcēm apiešanās iestatījums = 0. Tas samazina deklarēto kalpošanas laiku par apm. desmit%. Var mainīties

Nomainiet filtru vismaz reizi 12 mēnešos